

Sklisikring for gulvmaling



Reduserer risikoen for skliulykker

Kan brukes inne og ute

Gir en grov overflate som tåler mekaniske belastninger

Gjør gulvet lek- og sklisikkert ved å gjøre det mindre glatt. Beckers Antiskli malingstilsetning er et tørt pulver som tilsettes i gulvling eller lakk for å få en grovere overflate. En grov overflate reduserer risikoen for skli-ulykker såvel inne som ute. Antiskli malingstilsetning tåler mekaniske påkjenninger og passer derfor også godt i grovere rom som garasje og kjeller.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Universal

Påføre

Antiskli malingstilsetning blandes i siste strøket for å få best mulig sklisikring. Hvis et stilles store krav til rengjøring av gulvet, kan Antiskli malingstilsetning brukes i det nest siste strøket. Normalt tilsettes en pakke til 4 liter maling eller lakk. Mengden kan varieres for å gi ulike grader ruhet.

Etter blanding har Antiskli malingstilsetning en tendens til å flyte opp til overflaten, så det er viktig å røre regelmessig underveis.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.